

condicao_pagamentos		
P	* id	BIGINT
	descricao_abreviada	VARCHAR2 (10)
U	* descricao	VARCHAR2 (100)
	aplicacao	NUMERIC (1)
	* quantidade_parcela	SMALLINT
	* diferenca	NUMERIC (1)
	* situacao	SMALLINT
condicao_pagamento_PK (id)		
condicao_pagamento_descricao (descricao)		

forma_pagamentos		
P	* id	BIGINT
U	* descricao	VARCHAR2 (100)
	* situacao	SMALLINT
forma_pagament_PK (id)		
forma_pagamento_descricao1 (descricao)		

codicao_pagamento_parcelas		
P	* id	BIGINT
F	* condicao_pagamento_id	BIGINT
	* quantidade_parcela	SMALLINT
	* dias_intervalo	SMALLINT
	* percentual_rateio	NUMERIC (5,2)
codicao_pagamento_parcela_PK (id)		
codicao_pagamento_parcela_condicao_pagamento_FK (condicao_pagamento_id)		

moedas		
P	* id	BIGINT
	* descricao	VARCHAR2 (50)
	sigla	VARCHAR2 (5)
	* sigla_iso	VARCHAR2 (3)
	codigo_iso	INTEGER
	tipo	SMALLINT
	* corrente	SMALLINT
	* cotacao	SMALLINT
	* codigo_bacen	INTEGER
moedas_PK (id)		
moedas_idx_corrente ((corrente) where corrente = 1)		

moeda_valores		
P	* id	BIGINT
UF	* moeda_id	BIGINT
U	* data_inicial	DATE
	* valor	NUMBER (20,8)
moeda_valores_PK (id)		
moeda_valores_idx_data_moeda		